

8501 3100 50

Gelijkstroommotoren zonder contactborstels, met:- een buitendiameter van 80 mm of meer, maar niet meer dan 200 mm,- een voedingsspanning van 9 V of meer, maar niet meer dan 16 V,- een vermogen bij 20 °C van 300 W of meer, maar niet meer dan 750 W,- een koppel bij 20 °C van 2,00 Nm of meer, maar niet meer dan 7,00 Nm,- een nominaal toerental bij 20 °C van 600 tpm of meer, maar niet meer dan 3 100 tpm,- al dan niet met een katrol,- al dan niet met elektronische stuurbekrachtigingssensor/-regelaar

› Omschrijving

Gelijkstroommotoren met een vermogen van > 37,5, doch ≤ 750 W en gelijkstroomgeneratoren met een vermogen van ≤ 750 W

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de voorwaarden vinden op <https://www.sdu.nl/inenuitvoer>. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!