

3901 9080 53

Copolymeer van ethyleen en acrylzuur (CAS RN 9010-77-9) met- een acrylzuurgehalte van 18,5 of meer, maar niet meer dan 49,5 gewichtspersent (ASTM D4094), en- een smeltindex (melt flow rate) van 10g/10 min of meer (125 °C/2,16 kg, ASTM D 1238)

› Omschrijving

polymeren van ethyleen, in primaire vormen (m.u.v. polyethyleen; copolymeren van ethyleen en vinylacetaat; ionomeerharsen bestaande uit een zout van een terpolymeer van ethyleen, isobutylacrylaat en methacrylzuur; A-B-A-blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, ethyleen-butyleen-copolymeer en polystyreen, bevattende <= 35 gewichtspersenten styreen, in blokken in onregelmatige vorm, stukken, klonters, poeder, korrels, vlokken e.d.)

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de voorwaarden vinden op <https://www.sdu.nl/inenuitvoer>. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!