

7006 0090 40

Platen natronkalk- of borosilicaatglas van STN-kwaliteit (Super Twisted Nematic) of TN-kwaliteit (Twisted Nematic) met:- een lengte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 1 500 mm,- een breedte van 300 mm of meer, maar niet meer dan 1 500 mm,- een dikte van 0,5 mm of meer, maar niet meer dan 1,1 mm,- een deklaag van indiumtinoxide met een weerstand van 80 Ω of meer, maar niet meer dan 160 Ω aan één zijde,- al dan niet voorzien van een passiveringslaag van siliciumdioxide (SiO_2), tussen de indiumtinoxide laag en de glaslaag,- al dan niet voorzien van een meerlaagse antireflectiedeklaag aan de andere zijde, en- afgeschuinde randen

› Omschrijving

glas in platen of profielen, ook indien voorzien van een absorberende, reflecterende of niet-reflecterende laag, gebogen, met schuin geslepen randen, gegraveerd, van gaten voorzien, geëmailleerd of op andere wijze bewerkt (niet omlijst en niet met andere stoffen verbonden en m.u.v. optisch glas, veiligheidsglas, meerwandig glas voor isoleringsdoeleinden en spiegels van glas)

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de voorwaarden vinden op <https://www.sdu.nl/inenuitvoer>. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!