

3920 1089 25

kleeffoliën bestaande uit een basislaag van een copolymeer van ethyleen en vinylacetaat (EVA) met een dikte van 70 micrometer of meer, voorzien van een kleeflaag van acryl met een dikte van 5 micrometer of meer, bestemd om te worden gebruikt bij het polijsten en/of versnijden van siliciumschijven

› Omschrijving

platen, vellen, foliën, stroken, strippen, van polymeren van ethyleen zonder celstructuur, zonder drager, onbewerkt, alleen aan het oppervlak bewerkt of alleen vierkant of rechthoekig versneden, met een dikte van > 0,125 mm (m.u.v. die welke zijn versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen; zelfklevende producten; vloerbedekking en wand- en plafondbekleding bedoeld bij post 3918; synthetische papierpulp in de vorm van vochtige vellen, bestaande uit niet samenhangende fijnvertakte fibrillen van polyethyleen, ook indien gemengd met ≤ 15 gewichtspercenten vezels van cellulose, bevattende als bevochtigingsmiddel poly'vinylalcohol' opgelost in water)

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de voorwaarden vinden op <https://www.sdu.nl/inenuitvoer>. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!