

3920 6219 52

Foliën van poly(ethyleentereftalaat), poly(ethyleennaftalaat) of soortgelijke polyester, aan één zijde voorzien van metalen en/of metaaloxiden, bevattende minder dan 0,1 gewichtspersent aluminium, met een dikte van niet meer dan 300 µm en met een oppervlakteweerstand van niet meer dan 10 000 ohm (per vierkant) (volgens de methode ASTM D 257)

› Omschrijving

platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van poly'ethyleentereftalaat' zonder celstructuur, niet op een drager, onbewerkt, alleen aan het oppervlak bewerkt of alleen vierkant of rechthoekig versneden, met een dikte van $\leq 0,35$ mm (m.u.v. die welke zijn versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen; zelfklevende producten; vloerbedekking en wand- en plafondbekleding zoals bedoeld bij post 3918; foliën van poly'ethyleentereftalaat' met een dikte van ≥ 72 doch ≤ 79 micrometer bestemd voor de vervaardiging van flexibele magneetschijven; foliën van poly'ethyleentereftalaat' met een dikte van ≥ 100 doch ≤ 150 micrometer, bestemd voor de vervaardiging van fotopolymere hoogdrukplaten)

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de voorwaarden vinden op <https://www.sdu.nl/inenuitvoer>. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!