

3920 9928 65

Mat, thermoplastisch polyurethaanfolie op rollen, met: - een dikte van 1640 mm (± 10 mm), - een glans van 3,3 graden of meer, maar niet meer dan 3,8 (bepaald volgens de methode ASTM D2457), - een oppervlakteruwheid van 1,9 Ra of meer, maar niet meer dan 2,8 Ra (bepaald volgens de methode ISO 4287), - een dikte van meer dan 365 μ m, maar niet meer dan 760 μ m, - een hardheid van 90 (± 4) (bepaald volgens de methode Shore A (ASTM D2240)), - een breukrek van 470 % (bepaald volgens de methode EN ISO 527)

› Omschrijving

platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polymerisatieproducten zonder celstructuur verkregen door herschikking of condensatie, n.e.g., niet op een drager, onbewerkt, of alleen bewerkt aan het oppervlak of alleen vierkant of rechthoekig versneden (m.u.v. producten die zijn versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen; zelfklevende producten; vloerbedekking en wand- en plafondbekleding als bedoeld bij post 3918; foliën en strippen van polyimide, zonder deklaag of enkel voorzien van een deklaag van kunststof)

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de voorwaarden vinden op <https://www.sdu.nl/inenuitvoer>. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!