

3920 9959 65

Folie van een copolymeer van vinylalcohol, oplosbaar in koud water, met een dikte van 34 µm of meer doch niet meer dan 90 µm, een treksterkte bij breuk van 20 MPa of meer doch niet meer dan 55 MPa en een breukrek van 250% of meer doch niet meer dan 900%

› Omschrijving

platen, vellen, foliën, stroken en strippen, van polymerisatieproducten zonder celstructuur verkregen door additie n.e.g., niet op een drager, onbewerkt, of alleen bewerkt aan het oppervlak of alleen vierkant of rechthoekig versneden (m.u.v. producten die zijn versterkt, gelaagd of op dergelijke wijze gecombineerd met andere stoffen; zelfklevende producten; vloerbedekking en wand- en plafondbekleding als bedoeld bij post 3918; foliën van poly'vinylfluoride'; ionenwisselaarmembranen van gefluoreerde kunststof bestemd voor gebruik in elektrolytische cellen voor de elektrolyse van chlooralkalische oplossingen; biaxiaal georiënteerde foliën van poly'vinylalcohol', bevattende ≥ 97 gewichtspercenten poly'vinylalcohol', zonder deklaag, met een dikte van ≤ 1 mm)

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de voorwaarden vinden op <https://www.sdu.nl/inenuitvoer>. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!