

8483 9089 30

Kettingwielen van gesmeed staal met uitwendige vertanding, al dan niet met inwendige vertanding in een diametrale steekstandaard, met:- een diameter van 400 mm of meer, maar niet meer dan 630 mm,- 7 tanden of meer, maar niet meer dan 15 tanden,- een hardheid van de tandkern van 28 HRC of meer, maar niet meer dan 45 HRC,- een hardheid van het tandoppervlak van 50 HRC of meer, maar niet meer dan 60 HRC,- al of niet een hardheid van de spie van 30 HRC of meer, maar niet meer dan 45 HRC,- een effectieve inzetdiepte van gecarboniseerd staal van 4 mm of meer, maar niet meer dan 5 mm

› Omschrijving

Afzonderlijk aangeboden tandwielen en andere elementaire overbrengingsorganen, en delen van drijfwerkassen, overbrengingsmechanismen, koppelingen en andere artikelen van post 8483, n.e.g. (m.u.v. die van gietijzer of van gegoten staal)

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de voorwaarden vinden op <https://www.sdu.nl/inenuitvoer>. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!