

8483 9089 40

Tandwielen van een staallegering met rechte tanden en omgekruld profiel, met:- uitwendige en/of inwendige vertanding in een diametrale steekstandaard,- een diameter van 35 mm of meer, maar niet meer dan 600 mm,- 13 tanden of meer, maar niet meer dan 80 tanden,- een hardheid van de tandkern van 28 HRC of meer, maar niet meer dan 45 HRC,- een hardheid van het tandoppervlak van 50 HRC of meer, maar niet meer dan 65 HRC,- een effectieve inzetdiepte van gecarboniseerd staal van 1,00 mm of meer, maar niet meer dan 3,1 mm,- een hardheid van de spie van 27 HRC of meer, maar niet meer dan 62 HRC,- al dan niet in combinatie met een as met een spie met een hardheid van 27 HRC of meer, maar niet meer dan 62 HRC

› Omschrijving

Afzonderlijk aangeboden tandwielen en andere elementaire overbrengingsorganen, en delen van drijfwerkassen, overbrengingsmechanismen, koppelingen en andere artikelen van post 8483, n.e.g. (m.u.v. die van gietijzer of van gegoten staal)

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de voorwaarden vinden op <https://www.sdu.nl/inenuitvoer>. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!