

7410 2100 55

Platen: bestaande uit minstens één laag met epoxidehars geïmpregneerd weefsel van glasvezels, aan één of beide zijden bekleed met koperfolie met een dikte van niet meer dan 0,15 mm, met een diëlektrische constante (DK) van minder dan 5,4 bij 1 MHz, gemeten volgens IPC-TM-650 2.5.5.2, met een verliesfactor van minder dan 0,035 bij 1 MHz, gemeten volgens IPC-TM-650 2.5.5.2, met een CTI (comparative tracking index) van 600 of meer

› Omschrijving

bladkoper, van geraffineerd koper, met drager, met een dikte van $\leq 0,15$ mm (m.u.v. stempelfolieën bedoeld bij post 3212, metaalgarens en gemetalliseerde textielgarens; folieën opgemaakt als kerstboomversiering)

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de voorwaarden vinden op <https://www.sdu.nl/inenuitvoer>. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!