

3901 9080 55

Zink- of natriumzout van een copolymeer van ethyleen en acrylzuur, met: - een gehalte van 6 of meer, doch niet meer dan 50 gewichtspercenten acrylzuur; - een smeltindex (melt flow rate) van 1 g/10 min of meer bij 190 °C/2,16 kg (gemeten volgens ASTM D 1238)

› Omschrijving

polymeren van ethyleen, in primaire vormen (m.u.v. polyethyleen; copolymeren van ethyleen en vinylacetaat; ionomeerharsen bestaande uit een zout van een terpolymeer van ethyleen, isobutylacrylaat en methacrylzuur; A-B-A-blokcopolymeren, bestaande uit polystyreen, ethyleen-butyleen-copolymeer en polystyreen, bevattende ≤ 35 gewichtspercenten styreen, in blokken in onregelmatige vorm, stukken, klonters, poeder, korrels, vlokken e.d.)

Invoer

Helaas heb je op dit moment geen toegangsrechten om deze informatie te bekijken. Om toegang te krijgen, kun je eenvoudig inloggen met je abonnementsgegevens voor In-en Uitvoer. Als je nog geen abonnement hebt, kun je meer informatie en de voorwaarden vinden op <https://www.sdu.nl/inenuitvoer>. Voor vragen kun je via 070 378 98 80 contact met ons opnemen. Wij helpen je graag verder!